

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва,
123112

Tel: +7 (495) 547-51-51



<http://www.rst.gov.ru>

MINISTRY OF INDUSTRY AND
TRADE OF RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL AGENCY
ON TECHNICAL REGULATING
AND METROLOGY
(Rosstandart)

Presnenskaya embankment, 10-2, Moscow,
Russia, 123112

Fax: +7 (495) 547-51-60

26.05.2026

№ АК-7635/04

СООБЩЕНИЕ,

**КАСАЮЩЕЕСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА ШИНЫ В
ОТНОШЕНИИ “УРОВНЯ ЗВУКА, ИЗДАВАЕМОГО ПРИ КАЧЕНИИ” И/ИЛИ
“ЭФФЕКТИВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ НА МОКРЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ” И/ИЛИ
“СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕНИЮ” НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ № 117 ООН**

COMMUNICATION,

**CONCERNING APPROVAL GRANTED OF A TYPE OF TYRE WITH REGARD TO "ROLLING SOUND
EMISSION LEVEL" AND/OR "ADHESION PERFORMANCE ON WET SURFACES" AND/OR "ROLLING
RESISTANCE" PURSUANT TO UN REGULATION No. 117**

Официальное утверждение № E22*117R04/02*4637*00
Approval No.

Индекс(ы): 04S2W2R3B
Suffix(es):

1. Наименование и адрес изготовителя

АО «Кордиант»
Российская Федерация,
150003, Ярославская область, г.о. город
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская,
зд. 81, стр. 1, помещ. 40/3

Адреса производств:
Российская Федерация,
150003, Ярославская область, г.о. город
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская,
зд. 81, стр. 1, помещ. 33/3;
Российская Федерация,
644018, Омская область, г.о. город Омск,
г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2, помещ. 14;
Российская Федерация,
248903, Калужская область, г. Калуга,
с. Козлово;
Российская Федерация,
432072, г. Ульяновск, 11-й проезд
Инженерный, д. 52, стр. 1

Manufacturer's name and address	JSC «Cordiant» Russian Federation, 150003, Sovetskaya St. 81, bld.1, office 40/3, Yaroslavl
	Production addresses: Russian Federation, 150003, Sovetskaya St. 81, bld.1, office 33/3, Yaroslavl; Russian Federation, 644018, Omsk, P.V. Buderkina str., 2, office 14; Russian Federation, 248903, Kaluga region, Kaluga, Kozlovo village; Russian Federation, 432072, Ulyanovsk city, 11 proezd Inzhenerny, 52-1
2. Если применимо, наименование и адрес представителя изготовителя If applicable, name and address of manufacturer's representative	— n/a
3. «Класс шины» типа шины "Tyre class" of the type of tyre	C1
4. "Категория использования" типа шины "Category of use" of the type of tyre	обычная шина normal tyre
4.1 Шина, предназначенная для использования в тяжелых снежных условиях Tyre for use in severe snow conditions	— n/a
4.1.1 Ледовая шина Ice grip tyre	нет no
4.2 Тяговая шина Traction tyre	нет no
5. Конструкция шины Tyre structure	радиальная radial
6. Обозначение типа шины Type of tyre designation	
6.1 Фирменное(ые) название(я) / товарный(е) знак(и) типа шины Brand-name(s) / trademark(s) of the type of tyre	Tunga Zodiak 3
6.2 Торговое(ые) описание(я) / коммерческое(ие) наименование(я) типа шины Trade description(s) / commercial name(s) of the type of tyre	— n/a
7. Техническая служба и, когда это применимо, лаборатория, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения или проверять соответствие Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests	ООО «Шинный испытательный центр «Вершина» 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 81Н, Российская Федерация LLC Tyre testing center «Vershina» 150003, Yaroslavl, Sovetskaya st., 81N, Russian Federation

8. Утвержденные характеристики: уровень звука, издаваемого при качении на стадии 2, уровень сцепления шин в новом состоянии с мокрым дорожным покрытием на (стадии 1 / стадии 2), уровень сопротивления качению на (стадии 2/стадии 3), уровень сцепления шин в изношенном состоянии с мокрым дорожным покрытием
Performance(s) approved: rolling sound emission level at stage 2, wet adhesion level of tyres in new state at (stage 1/stage 2), rolling resistance level at (stage 2/stage 3), wet adhesion level of tyres in worn state
- 8.1. Уровень звука шины репрезентативного размера (см. пункт 2.7 настоящих Правил), согласно пункту 7 протокола испытаний, приведенного в добавлении 1 к приложению 3
Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7 of the test report in Appendix 1 to Annex 3
- 71 дБ(А)
при контрольной скорости 80 км/ч
- 71 dB(A)
at reference speed of 80 km/h
- 8.2. Эффективность сцепления шин репрезентативного размера в новом состоянии на мокрой поверхности (см. пункт 2.7 настоящих Правил), в соответствии с примерами протоколов испытаний, приведенными в добавлении к приложению 5
Wet adhesion level of tyres in new state of representative size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per the test report examples shown in the appendix to Annex 5
- 1.410 (G)
на основе метода, предусматривающего использование транспортного средства
- 1.410 (G)
using the vehicle method
- 8.3. Уровень сцепления шин репрезентативного размера в изношенном состоянии с мокрым дорожным покрытием (см. пункт 2.7 настоящих Правил), в соответствии с примерами протоколов испытаний, приведенными в добавлении к приложению 9 (в случае шин класса C1), или в соответствии с процедурой оценки сцепления шин, проведенной в соответствии с пунктом 3 приложения 9 (в случае шин классов C2 и C3)
Wet adhesion level of tyres in worn state of representative size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per the test report in the appendix to Annex 9 in the case of class C1 tyres or as per evaluation performed according to paragraph 3. of Annex 9 in the case of classes C2 and C3 tyres
- 0.995 (G_B)
на основе метода, предусматривающего использование транспортного средства
- 0.995 (G_B)
using the vehicle method
- 8.4. Уровень сопротивления качению шины репрезентативного размера (см. пункт 2.7 настоящих Правил), согласно пункту 7 протокола испытаний, приведенного в добавлении 3 к приложению 6
Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to Annex 6
- 9.822 Н/кН
- 9.822 N/kN

8.5.	Уровень эффективности шины репрезентативного размера на снегу (см. пункт 2.7 настоящих Правил), согласно пункту 7 протокола испытаний, приведенного в добавлении 2 к приложению 7 Snow performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of UN Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 7	— n/a
8.5.1	Уровень эффективности шины репрезентативного размера на льду (см. пункт 2.7 настоящих Правил), согласно пункту 7 протокола испытаний, приведенного в добавлении 2 к приложению 8 Ice performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of UN Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix 2 to Annex 8	— n/a
8.6	Наличие данных об уровне абразивного износа в случае шин класса C1 Abrasion level available in the case of class C1 tyres	нет no
8.6.1	Метод испытания с использованием транспортного средства на дорогах общего пользования или метод испытания на барабане в помещении Use of the vehicle on public open roads method or the indoor drum method	— n/a
9.	Номер протокола, составленного этой службой Number of report issued by that service	TC/55-26 TC/56-26 TC/57-26 TC/63-26
10.	Дата протокола, составленного этой службой Date of report issued by that service	02.03.2026 02.03.2026 02.03.2026 02.03.2026
11.	Основание (я) для распространения (если это применимо) Reason(s) of extension (if applicable):	— n/a
12.	Замечания: Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота	— n/a
13.	Место: Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии	Москва Moscow
14.	Дата: Свидетельство: 00AAE32C6AFD4EBBEF08073897BA50F00F Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович Действителен: с 30.03.2026 до 23.06.2027	см. страницу 1 see page 1
15.	Подпись: Signature:	А.М. Кузьмин A. Kuzmin
16.	К настоящему сообщению прилагаются: Annexed to this communication are:	
16.1.	Перечень документов, которые содержатся в досье официального утверждения, находящемся на хранении у органов по официальному утверждению типа, предоставивших официальное утверждение, и которые могут быть получены по запросу A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request	

- 16.2. Перечень обозначений размеров шин: по каждому фирменному названию/торговому наименованию и/или каждому торговому описанию/коммерческому названию указывают перечень обозначений размеров шин и эксплуатационных описаний с пометкой в случае шины класса C1, свидетельствующей о том, является ли она "усиленной" (либо "повышенной несущей способности") или нет.

A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of Class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not."

УКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

INDEX TO INFORMATION PACKAGE

Официальное утверждение № E22*117R04/02*4637*00
Approval No.:

1. Протокол испытаний № TC/55-26 от 02.03.2026 г.
Test report No. TC/55-26 of March 2, 2026.
2. Протокол испытаний № TC/56-26 от 02.03.2026 г.
Test report No. TC/56-26 of March 2, 2026.
3. Протокол испытаний № TC/57-26 от 02.03.2026 г.
Test report No. TC/57-26 of March 2, 2026.
4. Протокол испытаний № TC/63-26 от 02.03.2026 г.
Test report No. TC/63-26 of March 2, 2026.
5. Техническое описание № 1059.
Technical description No. 1059.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ANNEX NO. 1

Список обозначений размеров шин:
A list of tyre size designations:

Пример фирменного названия и/или торгового наименования типа шины указан в п. 6.
An example of the brand name and/or trade name of the tire type is specified in clause 6.

195/55R15 85T TUNGA Zodiac 3
195/65R15 95T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
205/65R15 99T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
205/55R16 94T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
205/60R16 96T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
205/65R16 99T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
215/55R16 97T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
215/60R16 99T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
215/65R16 102T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
215/55R17 98T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
215/60R17 100T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
225/65R17 106T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
235/65R17 108T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
265/65R17 116T TUNGA Zodiac 3 Reinforced
225/55R18 102T TUNGA Zodiac 3 Reinforced